ハウス等の土壌消毒にコンパクトサイズの作業機をお求めではありませんか？

3Pけん引モーター駆動で可能な限り前後長を短くしました。
最速作業速度は3.6km/hで高速作業も可能。
ポンプはシンプル構造で取り扱いも簡単です。

コンパクト・簡単操作・高精度ポンプの3拍子を備えた土壌消毒機

土壌消毒機 DQ-515R

消毒隊士
全面鎮圧土壌消毒機

ハウス等狭い圃場も取り回しが容易！

薬剤効果UP
耐久性UP

1. 作業機の前後長を可能な限り短く設計し**ハウス等の狭い圃場での取り回しが容易です。**
2. モータ駆動ポンプで強制吐出させるので確実な注入が可能となり**薬剤の注入抜けがおこりません。**
   また、モーター駆動なので注入ピッチを短くすることが可能となり、**病原菌の多い圃場での応用が利きます。**
3. ポンプ部には**ダイヤフラム変形防止機構を採用。**
   部品の耐久性が向上し吐出量が安定します。
4. モーター駆動ポンプは手動でもエアー抜きが出来るので
   吐出目盛りを移動させることが無く**安定した吐出が可能。**
5. パルス式コントローラ採用により**安定した回転制御で効果の高い土壌消毒が可能。**
6. **アトケシ標準装備により薬剤効果を高めます。**
   （トラクタタイヤで締め固めた土をほぐすので薬剤ガスの浸透力が落ちません）
7. 少量吐出でも低速作業でも**視認性の良い吐出確認計を採用。**
8. **注入ヅメ部は強度UP、**液漏れ防止に効果的な**チェックバルブも2個標準装備。**
9. メンテナンス・薬缶交換時に**便利な洗浄用PPボトル**を標準装備。
10. 薬液注入後はローラーで鎮圧し薬剤ガスの抜けを抑え**薬剤効果を高めます。**
11. 保管・移動に便利な**キャスター付きスタンド**を標準装備。

モーター駆動ポンプ／ダイヤフラム変形防止機構

注入ヅメ

アトケシ

吐出確認計

キャスター付きスタンド

パルス式コントローラ

仕 様

名　　称	5条全面鎮圧モータ駆動土壌消毒機
型　　式	DQ-515R
条　　数	5条
重　　量	165kg
注入方式	ダイヤフラム式（フッ素ゴムダイヤフラム）
駆動方式	モーター駆動　DC12V電源
鎮圧輪幅	1400mm
作業速度	0.6～3.6km/h
1回注入量	1～5cc/1吐出
用　　途	D-D薬剤等、土壌消毒剤注入
対象作物	根菜類
装着方法	3点直装

⚠安全に関するご注意　・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社
URL http://www.agritecno.co.jp/

本 社	〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号 TEL:079(295)1996　FAX:079(295)1997
備中工場	〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地 TEL:0866(45)3880　FAX:0866(45)3885
大阪事務所	〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業（株）大阪支店内6F TEL:06(6458)3717　FAX:06(6458)3718
岡山事務所	〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1 TEL:086(278)5003　FAX:086(278)5007
北海道営業所	〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売（株）内 TEL:011(850)2202　FAX:011(850)2203
九州営業所	〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機（株）内 TEL:0968(69)7100　FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。　001.001